

**TPE** トリム板厚2.4mm用  
[対応板厚0.8~3.0mm]



■ 本体材質：TPE(熱可塑性エラストマー)  
芯金材質：アルミ(A5052)

接着剤なしで取り付け  
でき、エッジを保護し  
ます。  
TPEはPVCと比べ柔ら  
かく、リサイクル性に優  
れています。



シリーズ	寸法 (mm)	対応板厚 (参考)			最小曲げ半径 (R)			色	表面模様	注文例 62-24-B-3T-L 2		
		1.0	2.0	3.0	①	②	③			75m/巻 品番	15m/巻 品番	カット販売(m単位) 品番
62			2.0~2.4		20	20	10	黒	③ ⑤	S 62-24-B-OT	62-24-B-OT	62-24-B-OT-L□
75			2.0~3.0		20	10	10	黒	③ ⑤	S 75-24-B-OT	75-24-B-OT	75-24-B-OT-L□
								白	① ⑤	S 75-24-W-OT	75-24-W-OT	75-24-W-OT-L□
750			0.8~2.4		30	30	20	黒	③	S 750-24-B-3T	750-24-B-3T	750-24-B-3T-L□
150			2.0~2.4		30	30	20	黒	③	S 150-24-B-3T	150-24-B-3T	150-24-B-3T-L□

**PVC** トリム板厚2.4mm用  
[対応板厚0.8~3.0mm]



■ 本体材質：PVC(ポリ塩化ビニル)  
芯金材質：アルミ(A3004)

接着剤なしで取り付けで  
き、エッジを保護しま  
す。  
PVCはTPEと比べ硬  
度が高く、電気絶縁  
性に優れています。



シリーズ	寸法 (mm)	対応板厚 (参考)			最小曲げ半径 (R)			色	表面模様	注文例 62-24-B-3	
		1.0	2.0	3.0	①	②	③			75m/巻 品番	15m/巻 品番
62			2.0~2.4		30	30	20	黒	③ ⑤	S 62-24-B-O	62-24-B-O
								白	⑤	S 62-24-W-5	62-24-W-5
75			2.0~3.0		40	30	30	黒	③ ⑤	S 75-24-B-O	75-24-B-O
								白	① ⑤	S 75-24-W-O	75-24-W-O
750			0.8~2.4		30	30	30	黒	②	S 750-24-B-2	750-24-B-2
100			2.0~2.4		40	30	30	黒	③ ④ ⑤ ⑥ NEW	S 100-24-B-O	100-24-B-O
								白	① ④ ⑤	S 100-24-W-O	100-24-W-O
								灰	⑤	S 100-24-G-5	100-24-G-5
150			2.0~2.4		40	30	30	黒	②	S 150-24-B-2	150-24-B-2
								白	②	S 150-24-W-2	150-24-W-2
200			2.0~2.4		40	50	30	黒	③	S 200-24-B-3	200-24-B-3

オプション 溶着 P.57

価格のご確認や  
サンプルのご請求はこちら  
www.iwata-fa.jp



※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。  
※対応板厚は参考です。

1本あたりの長さ=2m  
表面模様=③

- 保護キャップ
- トリム&トリムシール
- ラバーシール
- バンパープロ
- ラインプロ
- 樹脂プレート

- エッジトリムプラス
- ラバーロック
- トリム
- オプション
- エッジガード
- ラバーエッジトリム
- デコレーティブトリム
- フラップシール
- トリムシール

- 関連商品
- 技術資料
- 0.4mm用
- 0.8mm用
- 1.6mm用
- 2.4mm用
- 3.2mm用
- 4.0mm用
- 4.8mm用
- 6.4mm用
- 8.0mm用
- 9.5mm用
- 12.7mm用
- 16mm用
- 19mm用

- PVC (ポリ塩化ビニル)
- TPE (熱可塑性エラストマー)
- 抗菌 TPE (熱可塑性エラストマー)
- 耐油 TPE (熱可塑性エラストマー)
- EPDM (エチレンプロピレンゴム)
- ネオプレン

- 保護キャップ
- トリム&トリムシール
- ラバーシール
- バンパープロ
- ラインプロ
- 樹脂プレート

- エッジトリムプラス
- ラバーロック
- トリム
- オプション
- エッジガード
- ラバーエッジトリム
- デコレーティブトリム
- フラップシール
- トリムシール

- 関連商品
- 技術資料
- 0.4mm用
- 0.8mm用
- 1.6mm用
- 2.4mm用
- 3.2mm用
- 4.0mm用
- 4.8mm用
- 6.4mm用
- 8.0mm用
- 9.5mm用
- 12.7mm用
- 16mm用
- 19mm用

- PVC (ポリ塩化ビニル)
- TPE (熱可塑性エラストマー)
- 抗菌 TPE (熱可塑性エラストマー)
- 耐油 TPE (熱可塑性エラストマー)
- EPDM (エチレンプロピレンゴム)
- ネオプレン