

**TPE** トリム 板厚12.7mm用  
[対応板厚12.0~12.7mm]



■ 本体材質：TPE(熱可塑性エラストマー)  
芯金材質：アルミ(A5052)

接着剤なしで取り付けでき、エッジを保護します。TPEはPVCと比べ柔らかく、リサイクル性に優れています。



シリーズ	寸法 (mm)	対応板厚 (参考)			最小曲げ半径 (R)			色	表面模様	注文例 1375-127-B-3-T-L 2			
		9.0	11.0	13.0						75m/巻 品番	15m/巻 品番	カット販売 (m単位) 品番	
1375		12.0~12.7			40	20	50	黒	③	⑤	S 1375-127-B-○T	1375-127-B-○T	1375-127-B-○T-L□
								白	③	⑤	S 1375-127-W-○T	1375-127-W-○T	1375-127-W-○T-L□

1本あたりの長さ=2m  
表面模様=③

**PVC** トリム 板厚12.7mm用  
[対応板厚9.5~12.7mm]



■ 本体材質：PVC(ポリ塩化ビニル)  
芯金材質：アルミ(A3004)

接着剤なしで取り付けでき、エッジを保護します。PVCはTPEと比べ硬度が高く、電気絶縁性に優れています。



シリーズ	寸法 (mm)	対応板厚 (参考)			最小曲げ半径 (R)			色	表面模様	注文例 1375-127-B-3		
		9.0	11.0	13.0						75m/巻 品番	15m/巻 品番	
1375		12.0~12.7			50	60	60	黒	③	⑤	S 1375-127-B-○	1375-127-B-○
								白	③	⑤	S 1375-127-W-○	1375-127-W-○
								灰	⑤		S 1375-127-G-5	1375-127-G-5
1350		9.5~12.7			50	30	50	黒	②		S 1350-127-B-2	1350-127-B-2
								白	②		S 1350-127-W-2	1350-127-W-2

注文例 1375-127-B-3 表面模様=③

オプション 溶着 P.57

価格のご確認や  
サンプルのご請求はこちら  
www.iwata-fa.jp



※成形品のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。  
※対応板厚は参考です。