

芯金がないため、切断しやすく曲げやすいスリムなトリムです。
また、粘着作用のあるシーラー材付きもラインアップしています。

■ 本体材質：ネオプレン
硬度(ショア)：A70~80



TRE32

TRE32-H



1本あたりの長さ=2m

注 文 例 TRE08-L 2

対応板厚	寸法 (mm)	最小曲げ半径 (R)			品番	
					シーラー材無し	シーラー材付き
0.8	 TRE08	20	20	10	TRE08-L□	—
	 TRE08-2	20	20	10	TRE08-2-L□	—
1.6	 TRE16-(H)	20	20	10	TRE16-L□	TRE16-H-L□
	 TRE16-2	60	30	10	TRE16-2-L□	—
3.2	 TRE32-(H)	40	30	10	TRE32-L□	TRE32-H-L□
	 TRE32-2	90	30	10	TRE32-2-L□	—
4.8	 TRE48-(H)	50	30	30	TRE48-L□	TRE48-H-L□
	 TRE48-2	100	50	20	TRE48-2-L□	—
6.4	 TRE64-(H)	60	20	50	TRE64-L□	TRE64-H-L□

※成形のため、寸法にばらつきが出る場合がございます。
※長さ50mを超える場合はお問い合わせください。



- 保護キャップ
- トリム&トリムシール
- ラバーシール
- ハンパーフロ
- ラインプロ
- 樹脂プレート

- エッジトリムプラス
- ラバーロック
- トリム
- オプション

- エッジガード
- ラバーエッジトリム
- デコレーティブトリム
- フラップシール
- トリムシール

- 関連商品
- 技術資料

- 0.4mm用
- 0.8mm用
- 1.6mm用
- 2.4mm用
- 3.2mm用
- 4.0mm用
- 4.8mm用
- 6.4mm用
- 8.0mm用
- 9.5mm用
- 12.7mm用
- 16mm用
- 19mm用

- PVC (ポリ塩化ビニル)
- TPE (熱可塑性エラストマー)
- 抗菌 TPE (熱可塑性エラストマー)
- 耐油 TPE (熱可塑性エラストマー)
- EPDM (エチレンプロピレンゴム)